

ロングレンジ 1D スキャナー

KC-2200-USB-II



67cm 離れたコードの読取り可能

読み取り距離は 50～670mm と幅広く、手元の細かなバーコードはもちろん、台車やパレット上の少し離れた位置にあるバーコードもスムーズに読み取れます。



低温環境にも配慮した現場向け仕様

使用温度範囲は -20 ～ 50℃。冷蔵・冷凍環境などの温度条件の厳しい現場での使用にも対応する仕様です。

人間工学に基づくフォルム

スリムなボディは手の小さな女性でも持ちやすく、握りやすいデザインです。
重量は 181g と軽く、長時間業務でも疲れにくい。

KC-2200-USB-II



SPEC 製品仕様

オプション専用スタンド (HOL-KCII) は
スタンド・置台の2WAYタイプです。

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 製品型番 | KC-2200-USB-II (W) | KC-2200-USB-II (B) |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| JANコード | 4580298765844 | 4580298765851 |
| インターフェイス | USB - KB / USB - COM | |
| サイズ | 約 185 × 約 67 × 約 91 mm | |
| 重量 | 181 g | |
| ケーブル長 | 約 1.6 m | |
| 読み取り可能コード | JAN / UPC / EAN、Codabar、Code39、Code93、Code32、Code128、GS1-128、MSI、Plessey、GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5 | |
| マイクロプロセッサ | 32 bit | |
| 分解能 | 3 mil (PCS 0.9) | |
| PCS値 | 最小 PCS 値 20 % | |
| 読み取り距離 | 50 - 670 mm | |
| 光源 | 赤色 LED | |
| スキャン レート | 270 scan / sec | |
| 入力電源 | DC 5 V ± 5 % | |
| 消費電流 | 約 60 mA | |
| 待機電流 | 約 40 mA | |
| 使用温度 | -20 ~ 50 °C | |
| 使用湿度 | 10 ~ 95 % (非結露) | |
| 保管温度 | -40 ~ 70 °C | |
| 衝撃耐性 | 1.5 m 落下 (コンクリート) | |
| EMC規格 | CE, FCC, RoHS | |
| 対応OS | Windows 10, 11 (Mac はサポート外) | |

※ QR Code は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※仕様は予告なく変更する場合がございます。

FKsystem 株式会社 エフケイシステム

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 2-6-1 シティハウス一番町中央 2F-06 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730
www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト