POS システムのエフケイシステム

FKsystem

サーマルレシートプリンター（USB/RS-232C/Ethernet対応）

PRP-250II

Windows 10 対応

キャッシュドロア DKD 対応

人気 レシートプリンター PRP-250 が新しくモデルチェンジしました。

ロール紙幅 58/80 mm対応

サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いたロープライス

- 最大 200mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現
- 幅 58 ～ 80mm、外径 83mm ロール紙対応 ※最大有効印字幅：72mm
- オートカッター機能搭載（パーシャルカット）
- USB/RS232C/Ethernet に対応したマルチインターフェイス
- キャッシュドロア対応（ドロワーキックタイプ（DKD） RJ-11 モジュラー）
- ESC/POS コマンド対応
- AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属
- 外径寸法：（D）183.5mm ×（W）140mm ×（H）126mm

Thermal Receipt Printer PRP-250II

サーマルレシートプリンター（USB/RS-232C/Ethernet対応）

PRP-250II

製品仕様

製品型番	PRP-250II		
JANコード	4580298764328		
カラー	ブラック×ホワイト		
インターフェース	USB 2.0準拠（12Mbps）（TypeB）	RS-232Cシリアル（D-Sub9Pin メス）	有線LAN（RJ-45）
印刷方法	サーマルライン		
印刷速度	200mm/sec		
印字解像度	576dots/line または 512dots/line		
フォント	ANK Font,Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots		
有効印字幅	72mm		
用紙幅	58mm/80mm（仕切り板にて切り替え可能）		
ロール紙の直径	83mm		
用紙の厚さ	0.06～0.08mm		
ドライバー	Windows 9X / 2000 / 2003 / NT / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10		
インターフェースコマンド	ESC/POSコマンド		
オートカッター	パーシャルカット		
紙切れサイン	LED＆ブザー		
オーバーヒート防止サイン	LED		
キャッシュドロア	ドロワーキックタイプ（DKD）　RJ-11モジュラー		
電源入力	24VDC/2.0A		
動作温度/湿度	0°C～45°C / 10%～80%（結露なきこと）		
保存温度/湿度	-10°C～60°C / 10%～90%（結露なきこと）		
本体重量	1400g（ケーブル除く）		
外形寸法	（D） 183.5mm ×　（W） 140mm ×　（H） 126mm		
コンプライアンス	FCC Class-A,CE,RoHS		

外形寸法図



上面


底面


前面



横面

別売オプション

PRP-250 シリーズ専用 壁掛け金具
型名：WMK-250

株式会社エフケイシステム

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

本　　社　〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460（代表）052-908-1156（営業部）/ FAX 052-909-7461
東京営業所　〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
大阪営業所　〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
仙台営業所　〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 2-6-1 シティハウス一番町中央 2F-06 / TEL 080-4813-6550 / FAX：022-774-2730
www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com（代表）houjin@fksystem.com（営業部）

WEBサイト